



CELTA**SENSOR DE ROTAÇÃO e PMS (RPM)**

	Resistência Ω
B27 e B23	500 a 600

SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA (°C)

°C	Resistência Ω	B27 e B32
50	973	
60	660	
80	325	
90	235	

SENSOR DE TEMPERATURA DO AR (°C)

°C	Resistência Ω	B11 e B32
50	973	
60	660	
70	465	

SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA

	Resistência Ω
Fechada (B29 e B32)	1700 a 1900
Aberta (B29 e B32)	3600 a 3700
B32 e B14	2530

SONDA LAMBDA

	Tensão (V)
B12 e massa	0,1 e 0,9

CELTA**CORRETOR DE MARCHA LENTA**

	Resistência Ω
B30 e B15	50 a 60
B31 e B16	50 a 60

ELETROINJETOR

	Resistência Ω
Injetor 1 (B8 e A32)	10 a 15
Injetor 2 (B9 e A32)	10 a 15
Injetor 3 (B24 e A32)	10 a 15
Injetor 4 (B25 e A32)	10 a 15

ELETROVÁLVULA DE PURGA DO CANISTER

	Resistência Ω
A12 e A32	33 a 39

BOBINA DE COMBUSTÍVEL

Pressão da linha	2,8 a 3,1 bar
------------------	---------------

BOBINA DE IGNIÇÃO

	Resistência Ω
Primário 1 (B1 e A3)	0,4 a 0,6
Primário 2 (B17 e A3)	0,4 a 0,6
Secundário 1 (1 e 4)	5000 a 6000
Secundário 2 (1 e 4)	5000 a 6000