

Telefone:
Telefax:
GST registration no.:

Nome:	golf ar2	Fabricante:	Volkswagen
Endereço:		Modelo:	
		Ano:	2003
		Matrícula:	
Telefone - particular:		Quilometragem:	
Telefone - emprego:		Nº da tarefa:	

Condições preparatórias

- Temperatura ambiente superior a 15°C.
- Veículo posicionado num local resguardado.
- Motor à temperatura normal de funcionamento.
- Filtro de pólen instalado e em bom estado.
- Ar condicionado LIGADO.
- Motor da bomba de água não está a funcionar.
- Interruptor do motor da ventoinha do aquecimento/ar condicionado regulado para a posição 4.
- Patilha de recirculação do aquecimento/ar condicionado regulada para a posição de recirculação.
- Comando(s) da temperatura do aquecimento/ar condicionado regulado(s) para a posição resfriamento máximo.
- Todas as saídas de ventilação do tablier completamente abertas.
- O motor da ventoinha do líquido de arrefecimento do motor tem de funcionar ou ligar e desligar quando se o ar condicionado é LIGADO.
- Pressão estática do refrigerante igual ou superior àquelas especificadas na tabela abaixo.

Temperatura ambiente	Pressão estática
15°C	3,9 bar
20°C	4,7 bar
25°C	5,6 bar
30°C	6,7 bar
35°C	7,8 bar
40°C	9,1 bar

Verificação

- Ponha o motor a trabalhar a 2000 r.p.m.

Alta pressão	Baixa pressão
5 bar	1,95-2,3 bar
8 bar	1,95-2,3 bar
10 bar	1,85-2,2 bar
12,5 bar	1,75-2,1 bar
15 bar	1,65-2 bar
17,5 bar	1,5-1,9 bar
20 bar	1,4-1,8 bar